

KombiSIGN 71 / Audible Devices 645

## Élément sirène 7 sons 24VDC BK



|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 645.850.55   |
| Série:           | KombiSIGN 71 |



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Hauteur                       | 72 mm |
| Diamètre                      | 70 mm |
| Matériaux                     | PC    |
| Couleur du boîtier            | Noir  |
| Indice de protection          | IP65  |
| Température minimum de servic | -20°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage          | 94 g  |
| Poids du produit              | 77 g  |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 80 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

### DONNÉES ACOUSTIQUES

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Volume (max) à 1m       | 98,0 dB (A)  |
| Durée de vie acoustique | min. 5 000 h |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / Audible Devices 645

## Élément sirène 7 sons 24VDC BK

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Conformité DNV     | Non |
| Conformité RoHS CN | Non |
| Conformité à VdS   | Non |

### DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.