

Installation Permanent Light 216 / Bulb

Gloeilamp 7W BA15D 12V



Art.-nr.: 955.015.34

MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	54 mm
Diameter	16 mm
Behuizingkleur	Zilver
Gewicht met verpakking in g	10 g
Gewicht van het product in g	8 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	12V
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	12 VDC
Nominale operationele stroom	583 mA
Geschatte inschakelstroom	5.830 mA
Vermogensverlichting	7 W

OPTISCHE GEGEVENS

Lamp fitting/sokkel	BA15d
---------------------	-------

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Nee
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.