Heavy Duty combinatie / Flash/Multi-Tone Sounder Combination 442

# Blits-sirene WM 42 tonen 115-230VAC GY/Y

| Art.-nr.: | 442.130.68 |
|---|---|

| MECHANISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Lengte | 211 mm |
| Breedte | 168 mm |
| Hoogte | 155 mm |
| Materialen | PC/ABS |
| Kapkleur | Geel |
| Behuizingkleur | Grijs |
| Beschermingstype | IP66 |
| Aansluiting | Schroefklem |
| Strengdoorsnede minimaal | 0,25mm² / 24AWG |
| Strengdoorsnede maximaal | 1,50mm² / 16AWG |
| Kabelinvoer | Kabelschroefverbinding |
| Kabelinvoer minimaal | d = 8 mm |
| Kabelinvoer maximaal | d = 12 mm |
| Trekontlasting | Aanwezig (VDE-conform) |
| Bevestigingsmethode | Wandmontage |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -25°C |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +75°C |
| Gewicht met verpakking in g | 2335 g |
| Gewicht van het product in g | 2141 g |

| ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Bedrijfsspanning | 115-230V |
| Bedrijfsspanningstype | AC |
| Bedrijfsspanningsfrequentie | 50Hz bij 230V<br>60Hz bij 115V |
| Bedrijfsspanningstolerantie | +/- 10% |
| Nominale bedrijfsspanning | 230 VAC |
| Nominale operationele stroom | 80 mA |
| Geschatte inschakelstroom | < 1A |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Overspanningscategorie | II |
| Isolatiespanning | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

| OPTISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Lichtbron | Xenon |
| Lichtkleur | Geel |
| Optisch signaalbeeld | Flits |
| Flitsfrequentie | 2 Hz |

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Heavy Duty combinatie / Flash/Multi-Tone Sounder Combination 442

# Blits-sirene WM 42 tonen 115-230VAC GY/Y

| | |
|---|---|
| Flitsvermogen | 3.5 J |
| Levensduur optisch | min. 5.000 h |

| **ACUSTICAL DATA** | |
|---|---|
| Volume (max) in 1m afstand | 120,0 dB (A) |
| Akoestisch signaalbeeld | Meerdere toon |
| Aantal tonen | 42 tonen |
| Akoestische levensduur | min. 5.000 h |

| **GOEDKEURINGSGEGEVENS** | |
|---|---|
| Conform met CE | Ja |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja |
| WEEE | Nee |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |
| Conform met CCC | Nee |
| Conform met UL | Nee |
| Conform met FCC | Nee |
| Conform met IC | Nee |
| EAC certificaat aanwezig | Ja |
| Conform met AS-I | Nee |
| ICAO-goedkeuring | Nee |
| Conform met DNV | Nee |
| Conform met RoHS CN | Nee |
| Conform met VdS | Nee |

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Heavy Duty combinatie / Flash/Multi-Tone Sounder Combination 442

# Blits-sirene WM 42 tonen 115-230VAC GY/Y

## TEKENING




! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.