

Midi Montaggio a terra / Blinkleuchte 827

Fanale lampeggiante RM 230VAC/DC RD



Codice articolo: 827.110.78

DATI MECCANICI		
Altezza	200 mm	
Diametro	98 mm	
Materiali	PC PC/ABS	
Colore calotta	Rosso	
Colore cassa	Nero	
Catgoria di protezione	IP65	
Collegamento	Morsetto a vite	
Sezione del cavetto max.	2,50 mm ² / 14AWG	
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante	
Cablaggio massimo	d = 11 mm	
Tipo di fissaggio	Montaggio su prolunga	
Temperatura operativa minima	-20°C	
Temperatura operativa massima	+50°C	
Peso con imballaggio	311 g	
Peso del prodotto	248 g	

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	90 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI OTTICI	
Colore della luce	Rosso
Frequenza di lampeggio	1.7 Hz
Durata ottica	in base al tipo di lampada

DATI DI APPROVAZIONE		
Conforme a CE	Sì	
Conforme alla direttiva RoHS	Sì	
WEEE	Sì	

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.




Midi Montaggio a terra / Blinkleuchte 827

Fanale lampeggiante RM 230VAC/DC RD

Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	Sì
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.