

FlatSIGN / FlatSIGN without Audible Signal

FlatSIGN sr WM 115-230VAC GN/YE/RD



Art.-nr.:	691.300.68
Serie:	FlatSIGN



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	105 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	195 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Zilver
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede minimaal	0,50mm ² / 20AWG
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Membraanaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 13 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	308 g
Gewicht van het product in g	256 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	115-230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz bij 230V 60Hz bij 115V
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	100 mA
Geschatte inschakelstroom	<5A
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
-----------	-----



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

FlatSIGN / FlatSIGN without Audible Signal

FlatSIGN sr WM 115-230VAC GN/YE/RD

Lichtkleur	Geel Groen Rood
Optisch signaalbeeld	Blink Permanent licht
Knipperfrequentie	1 Hz
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA

Akoestische levensduur	min. 5.000 h
------------------------	--------------

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Ja
Conform met UL	ULus
UL Type Rating	Type 5
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

FlatSIGN / FlatSIGN without Audible Signal

FlatSIGN sr WM 115-230VAC GN/YE/RD

TEKENING



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.