

Mini / LED/Buzzer 420

Ronfleur DEL BM continu 12VDC RD



N° de l'article: 420.110.54



DONNÉES MÉCANIQUES	
Largeur	91 mm
Hauteur	101 mm
Diamètre	89 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Rouge
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	1,50mm ² / 16AWG
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 9 mm
Décharge de traction	Protection à l'extraction
Type de fixation	Montage à plat
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	140 g
Poids du produit	100 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES		
Alimentation de fonctionnement	12V	
Type de tension de service	DC	
Tolérance de tension	+/- 10%	
Alimentation nominale	12 VDC	
Courant nominal de service	80 mA	
Courant d'appel nominal	500 mA	
Classe de protection	Classe de protection 2	
Degré de pollution	3	

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Rouge
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES ACOUSTIQUES	
Volume (max) à 1m	92,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité continue
Fréquence sonore	3300 Hz

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.



Mini / LED/Buzzer 420

Ronfleur DEL BM continu 12VDC RD

min. 5 000 h
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Non

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.