

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72 KS72 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD



Codice articolo:	649.001.01
Serie:	KombiSIGN 72

DATI MECCANICI

Altezza	212 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PA-GF PC
Colore calotta	Trasparente
Colore cassa	Argento
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Morsetto con connessione a mol
Sezione del cavetto min.	0,25 mm ² / 24AWG
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 11 mm
Scarico trazione	Non presente
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete Montaggio in piano
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	371 g
Peso del prodotto	314 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	240 mA
Corrente di spunto nominale	<500mA
Classe di protezione	Classe di protezione 3
Grado di inquinamento	3

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata
Frequenza di lampeggio	1 Hz
Durata ottica	max. 50.000 h



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72 **KS72 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD**

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì (attraverso componenti)
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	No
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

KS72 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

Technical drawing of a cylindrical component, likely a fuel injector or nozzle assembly, showing side and end views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Total height: 211,5
- Height from base to top flange: 194,5
- Height from base to centerline of main body: 138,5
- Height from base to start of lower section: 82,8
- Height of lower section: 26,5
- Base thickness: 1,5
- Overall diameter: 70

End View Details:

- Outer diameter: Ø25
- Inner hole diameter: Ø4,3
- Radius: R2,15
- Distances from centerline: 21,5, 18, 3

Part Number: 649.001.01

649.001.01



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.